

パイプハンドル
S型パイプハンドル

パイプハンドル



S型パイプハンドル

左S型パイプハンドルも一部取り扱いございます。

■仕様 パイプハンドル

型式	全 長	重 量	価格(税別)
PH10	540mm	0.6kg	¥2,010-
PH13	600mm	1.0kg	¥2,150-
PH16	1080mm	2.0kg	¥4,120-
PH19	1080mm	3.5kg	¥7,500-
PH22	1100mm	5.5kg	¥10,740-
PH25	1310mm	6.0kg	¥12,060-
PH29	1500mm	9.0kg	¥20,680-
PH32	1610mm	11.0kg	¥25,850-
PH35	1690mm	11.0kg	¥36,000-
PH38	1690mm	12.5kg	¥38,000-

■仕様 S型パイプハンドル

型式	全 長	重 量	価格(税別)
SPH10	540mm	0.6kg	¥2,200-
SPH13	600mm	1.0kg	¥2,340-
SPH16	1080mm	2.0kg	¥4,280-
SPH19	1080mm	3.5kg	¥7,770-
SPH22	1100mm	5.5kg	¥11,290-
SPH25	1310mm	6.0kg	¥12,670-
SPH29	1500mm	9.0kg	¥22,160-
SPH32	1610mm	11.0kg	¥27,590-
SPH35	1690mm	11.0kg	¥38,000-
SPH38	1690mm	12.5kg	¥40,000-

スラブ筋曲げ

SB-13
NSB-13

SB-13

- ・かべ筋・さし筋等の曲げ込みに支点がローラーであるため、Rが一定でラクラク曲げ込めます。



- 1度目
- ・上支点に軸をセットします。
 - ・ハンドルを90度曲げ込みます。



- 2度目
- ・下支点に軸をセットします。
 - ・鉄筋が90度になるまで曲げ込みます。



高さ調節範囲
65~200mm



壁際から40mmより
曲げ込み可能です。

NSB-13

2度曲げタイプ

- ・2度曲げ機構により、D13を従来タイプ(SB-13)の半分以下の力で曲げることができます。
- 【高さ調節機能付】

■仕様 スラブ筋曲げ

型 式	鉄筋径	全 長	重 量	最小曲げ高さ	価格(税別)
SB-13	D13	950mm	4.0kg	85mm	¥22,200-
SB-16	D16	1500mm	9.5kg	110mm	¥30,300-
NSB-13	D13	800mm	5.0kg	65mm	¥32,800-

ダイヤ筋曲げ

DB-13



- ・主筋にかけて曲げ込むため、ハンドルに比べて安全で楽に曲がります。

■仕様 ダイヤ筋曲げ

型 式	鉄筋径	全 長	重 量	価格(税別)
DB-13	D13	550mm	1.0kg	¥8,800-
DB-16	D16	1100mm	2.5kg	¥18,200-

