

マックス 鉄筋結束機 ツインタイヤ

RB-440T-B2CA/1440A [4.0Ah電池パック2個セット]
RB-440T-B2CA/1415A [1.5Ah電池パック2個セット]
RB-440T[本体・ケース]

マックスから「ツインタイヤ」誕生!

TVINTIER

3つの新機構が、新時代の結束を実現します。

Point 1 ツインタイヤ機構 結束スピード130%にアップ



2本のワイヤを同時に送り、ねじること
結束スピードは130%にアップ。
作業効率を大きく向上させます。


従来機 RB-399A	送り	ねじり	リリース	0.9秒※
ツインタイヤ RB-440T	送り	ねじり	リリース	0.7秒※1

2本ワイヤ同時送りで
送り時間半減※1!

ねじりワイヤ量低減で
ねじり時間半減※1!



Point 2 引き戻し機構 結束力1.5倍 結束数 2倍



・引き戻し機構の採用により結束力1.5倍に。
・鉄筋の形状に合わせたワイヤを使用することで
結束数が2倍に。※

■1リール当たりの結束可能回数(目安)

	TW1060T(JP)	TW1060T-EG(JP)	TW1060T-PC(JP)
D10×D10	約265回	約265回	約230回
D13×D13	約240回	約240回	約210回
D19×D19	約185回	約185回	約160回
D22×D16×D16	約170回	約170回	約150回

※RB-399AでD13×D13 3周巻き1リール120回との比較

Point 3 先端折り曲げ機構 ミミ高さ1/2



・カットしたワイヤの先端を折り曲げることで、
ミミの高さは1/2に。
・下部分にもヒゲが出ないから、コンクリートの
カブリ厚が少ない現場やプレキャスト工場での使用も
可能になりました。

更なるアプリケーション施工用途拡大!
新結束の進化を体感! 壁・柱・梁・床もOK

2本の組み合わせ

	D10	D13	D16	D19	D22
D10	○				
D13		○			
D16			○		
D19				○	
D22					○
D25					

3本の組み合わせ

	D10-D10	D13-D13	D16-D16
D10	○		
D13		○	
D16			○
D19			
D22			
D25			

4本の組み合わせ

	D10-D10	D13-D13
D10-D10	○	
D13-D13		○
D16-D16		

○が、ツインタイヤ RB-440Tで対応可能になった組み合わせ。
対象鉄筋径が大幅に増えました。



■仕様 ツインタイヤRB-440Tシリーズ

商品名	RB-440T-B2CA/1440A	RB-440T-B2CA/1415A	RB-440T
1回結束時間	0.7秒以下 (D10×D10の満充電時)		
使用電池パック	JP-L91440A、JP-L91415A		
対象鉄筋	D10×D10～D22×D22、D25×D19、D25×D13×D13、D16×D16×D13×D13		
本体寸法(L×W×H)	295×120×330mm(付属電池パック装着時)	275×120×330mm(付属電池パック装着時)	265×120×330mm
質量	2.5kg(付属電池パック装着時)	2.3kg(付属電池パック装着時)	2.0kg
付属品	リチウムイオン電池パック (JP-L91440A×2個)、 充電器 (JC-925A)、六角棒スパナ2.5、取扱説明書、 保証書・キャリングケース	リチウムイオン電池パック (JP-L91415A×2個)、 充電器 (JC-925A)、六角棒スパナ2.5、取扱説明書、 保証書・キャリングケース	六角棒スパナ2.5、取扱説明書、 保証書・キャリングケース
安全装置	トリガロック		
価格(税別)	¥220,000-	¥212,000-	¥177,000-

タイワイヤ (RB-440T用)

TW1060T(JP)
TW1060T-EG(JP)
TW1060T-PC(JP)

なまし鉄線 TW1060T(JP) 亜鉛メッキ線 TW1060T-EG(JP) ポリエステルコート線 TW1060T-PC(JP)



■仕様 タイワイヤ

型式	線径	入数/箱	価格(税別)
TW1060T(JP)	φ1.0mm	30巻	¥9,600-
TW1060T-EG(JP)	φ1.0mm	30巻	¥12,800-
TW1060T-PC(JP)	φ1.1mm	30巻	¥18,800-