

ハリキン
スタンド

HS-110 HS-111 HS-400J HS-450 HSA-750 HSA-1100

下筋結束の必需品・
選べる6タイプ・別売にてセパレートタイプジャッキ部を取り付けることにより、
ハリキンジャッキスタンドとなります。

■仕様 ハリキンスタンド HSシリーズ

型式	高さ	パイプ径	穴ピッチ(大)	穴ピッチ(小)	耐荷重	重量	価格(税別)
HS-110	1100mm	42.7mm	100mm	20mm	0.5t	14kg	¥37,000-
HS-111	〃	48.6mm	〃	〃	1t	18kg	¥44,600-

※かんざし:φ48.6の鋼管まで対応。※表記は1組(2本)の価格



■仕様 ハリキンスタンド HSシリーズ

型式	高さ	パイプ径	耐荷重	重量	価格(税別)
HS-400J	430mm~630mm	48.6mm	1t	5.0kg	¥6,600-
HS-450	450mm	〃	〃	2.8kg	¥7,700-

※かんざし:□60・φ48.6の鋼管まで対応。※HS-400Jは高さ調整が出来ます。※表記は1本の価格



■仕様 ハリキンスタンド HSAシリーズ

型式	高さ	穴径	有効寸	ピッチ	耐荷重	重量	価格(税別)
HSA-750	750mm	35mm	150~750mm	50mm	1t	5kg	¥8,600-
HSA-1100	1100mm	〃	150mm~1100mm	〃	〃	6.5kg	¥9,800-

※HSA-750-HSA-1100は60本からの受注生産となります。※かんざし:D32の鉄筋まで対応。※表記は1本の価格