

パイプハンドル
S型パイプハンドル



パイプハンドル

S型パイプハンドル

左S型パイプハンドルも一部取り扱いがございます。

■仕様 パイプハンドル

型式	鉄筋径	全長	重量	価格(税別)
PH10	D10	540mm	0.6kg	¥2,150-
PH13	D13	600mm	1.0kg	¥2,300-
PH16	D16	1080mm	2.0kg	¥4,410-
PH19	D19	1080mm	3.5kg	¥8,020-
PH22	D22	1100mm	5.5kg	¥11,630-
PH25	D25	1310mm	6.0kg	¥13,050-
PH29	D29	1500mm	9.0kg	¥21,750-
PH32	D32	1610mm	11.0kg	¥27,190-
PH35	D35	1690mm	11.0kg	¥37,500-
PH38	D38	1690mm	12.5kg	¥39,500-

■仕様 S型パイプハンドル

型式	鉄筋径	全長	重量	価格(税別)
SPH10	D10	540mm	0.6kg	¥2,350-
SPH13	D13	600mm	1.0kg	¥2,510-
SPH16	D16	1080mm	2.0kg	¥4,580-
SPH19	D19	1080mm	3.5kg	¥8,320-
SPH22	D22	1100mm	5.5kg	¥12,220-
SPH25	D25	1310mm	6.0kg	¥13,710-
SPH29	D29	1500mm	9.0kg	¥23,290-
SPH32	D32	1610mm	11.0kg	¥29,000-
SPH35	D35	1690mm	11.0kg	¥39,500-
SPH38	D38	1690mm	12.5kg	¥41,500-

スラブ筋曲げ

SB-13
NSB-13

SB-13

・かべ筋・さし筋等の曲げ込みに支点がローラーであるため、Rが一定でラクラク曲げ込めます。



- 1度目
- ・上支点到軸をセットします。
 - ・ハンドルを90度まで曲げ込みます。
- 2度目
- ・下支点到軸をセットします。
 - ・鉄筋が90度になるまで曲げ込みます。

高さ調節範囲 65~200mm

壁際から40mmより曲げ込み可能です。

NSB-13

2度曲げタイプ

・2度曲げ機構により、D13を従来タイプ(SB-13)の半分以下の力で曲げることができます。【高さ調節機能付】

■仕様 スラブ筋曲げ

型式	鉄筋径	全長	重量	最小曲げ高さ	価格(税別)
SB-13	D10-D13	950mm	4.0kg	85mm	¥22,200-
SB-16	D16	1500mm	9.5kg	110mm	¥30,300-
NSB-13	D13	800mm	5.0kg	65mm	¥32,800-



ダイヤ筋曲げ

DB-13

・主筋にかけて曲げ込むため、ハンドルに比べて安全で楽に曲がります。



■仕様 ダイヤ筋曲げ

型式	鉄筋径	全長	重量	価格(税別)
DB-13	D13	550mm	1.0kg	¥8,800-
DB-16	D16	1100mm	2.5kg	¥18,200-